

MINIUM

Mini Embutido de Teto BL26XXU



BL2628U



BL2650U

Modelo	Potência	Fluxo Luminoso	Eficiência Luminosa	Temperatura de Cor	IRC	Facho	Dimensões (DxA)	Nicho
BL2628U	3W	350lm	116lm/W	2700K / 3000K / 4000K	90 / 98	19° / 24° / 37°	ø42x32mm	ø38mm
	4W	550lm	137lm/W					
BL2650U	5W	600lm	120lm/W	2700K / 3000K / 4000K	90 / 98	15° / 25° / 40° / 60°	ø60x48mm	ø56mm
	7W	800lm	114lm/W					
	9W	1000lm	111lm/W					
	10W	1200lm	120lm/W					
	12W	1400lm	116lm/W					

Materiais / Dados Técnicos

- Corpo em alumínio;
- Pintura eletrostática em poliéster;
- LED de alta performance;
- Lente refletora;
- Recuo antiofuscante;
- Molas de fixação;
- Driver On/Off externo (90~240Vac).

Dimerização


Compatível com qualquer tipo de dimerização: Triac, 0-10V, Dali.

Cores

Preto Micro Texturizado (PMT)
Branco Micro Texturizado (BMT)

Ilustração

BL26XXU



Obs.:

Curvas Fotométricas, cores, outros modelos e versões sob consulta