

MINIUM

Mini Embutido de Teto BL26XXQ



Modelo	Potência	Fluxo Luminoso	Eficiência Luminosa	Temperatura de Cor	IRC	Facho	Dimensões (CxLxA)	Nicho
BL2621Q	3W	350lm	116lm/W	2700K / 3000K / 4000K	90 / 98	19° / 24° / 37°	42x42x32mm	38,5x38,5mm
	4W	550lm	137lm/W					
BL2622Q	6W	700lm	116lm/W	2700K / 3000K / 4000K	90 / 98	19° / 24° / 37°	84x42x32mm	79x38,5mm
	8W	1100lm	137lm/W					
BL2623Q	9W	1050lm	116lm/W	2700K / 3000K / 4000K	90 / 98	19° / 24° / 37°	126x42x32mm	121x38,5mm
	12W	1650lm	137lm/W					
BL2651Q	5W	600lm	120lm/W	2700K / 3000K / 4000K	90 / 98	15° / 25° / 40° / 60°	60x60x48mm	55x55mm
	7W	800lm	114lm/W					
	9W	1000lm	111lm/W					
	10W	1200lm	120lm/W					
	12W	1400lm	116lm/W					
BL2652Q	10W	1200lm	120lm/W	2700K / 3000K / 4000K	90 / 98	15° / 25° / 40° / 60°	120x60x48mm	114x55mm
	14W	1600lm	114lm/W					
	18W	2000lm	111lm/W					
	20W	2400lm	120lm/W					
	24W	2800lm	116lm/W					
BL2653Q	15W	1800lm	120lm/W	2700K / 3000K / 4000K	90 / 98	15° / 25° / 40° / 60°	180x60x48mm	174x55mm
	21W	2400lm	114lm/W					
	27W	3000lm	111lm/W					
	30W	3600lm	120lm/W					
	36W	4200lm	116lm/W					

Materiais / Dados Técnicos

- Corpo em alumínio;
- Pintura eletrostática em poliéster;
- LED de alta performance;
- Lente refletora;
- Recuo antiofuscante;
- Molas de fixação;
- Driver On/Off externo (90~240Vac).

Dimerização

Compatível com qualquer tipo de dimerização: Triac, 0-10V, Dali.

Cores

Preto Micro Texturizado (PMT)
Branco Micro Texturizado (BMT)

Obs.:

Curvas Fotométricas, cores, outros modelos e versões sob consulta

Ilustração

